

TRÆGULVE

- 1. INTRO – GULVE**
- 2. PAS PÅ GULVET**



Intro:

Trægulvet er Everfloor's 14 mm lakeret lamelparket, 3-lags opbygget lamel, monteret som svømmende gulv.

Træsort er valgt som eg, da træet er slidstærkt, har en smuk glød og er "født" her i de koldere nordiske egne.

Gulvet er lakeret 7 gange med formaldehyd-fri UV-lak, som gør gulvet utrolig nemt at pleje og vedligeholde. Der er dog visse ting man skal være opmærksom på, for at bevare det flotte gulv.

Daglig vedligehold:

Støvsug eller anvend tørre, bløde fibermicromopper til at fjerne støv og løst snavs. Eventuelt affald fjernes ved hjælp af kost og fejebakke.

Vask gulvet efter behov med en hårdt opvredet klud eller fibermicromoppe evt. let fugtet med en mild opløsning af vand og mildt/neutralt gulvvaskmiddel (evt. kan almindelig opvaskemiddel anvendes).

Hvis gulvet ikke er tørt max. 2 min. efter behandling, er der brugt for meget vand, som kan skade gulvet!

Efterbehandling:

Hvis gulvet udsættes for kraftigere slid, kan det renoveres ved at maskinslibe området og lakere på ny.

Everfloor's gulve har et tykt slidlag, som kan tåle at blive slebet og lakeret gentagne gange. Gulvslibning udføres dog **kun** af fagfolk.

Gode tip!

Brug dørmåtter! Sæt fodtøj på måtte ved hoved- og altandør, da sand og vand på såler kan virke som sandpapir.

Brug filtdupper på bord- og stoleben, for at undgå ridser i gulvet.



Gulvet sætter stor pris på at blive fejet/støvsuget og tørret over med en fugtig klud.
Til gengæld er det ikke særlig glad for skosåler med sand under,
stilehæle og kattekør.



Skuile uheldet ske, er der hjælp at hente - allerede på de næste sider.

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning - Lakerede trægulve

Før ibrugtagning

Færdiglakerede gulve fra Everfloor kan tages i brug straks efter nedlægning, dog kan en behandling med NanoRefresher anbefales. Sørg for montere at filtdupper under stole og borde. Hvis der anvendes kontorstole, anbefales det at lægge acrylplader på stoleområdet. Stop snavset allerede ved døren. Sørg altid for at have en god dørålte både udenfor og indenfor hoveddøren.

Daglig vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse bestemmes af hvor meget lokalet/gulvet anvendes. Daglig rengøring skal i reglen foregå med tørre rengøringsmetoder (støvsugning eller tørmopning). Efter behov anvendes der en hårdt opvredet klud/moppe evt. med en mild opløsning af vand og neutralt gulvvaskemiddel (Everfloor neutral gulvvask). Evt. kan alm. opvaskemiddel anvendes.

Periodisk vedligeholdelse

Hvis trægulvet er blevet skrammet eller mat/blakket i overfladen, er det muligt at udbedre skaden med NanoRefresh Lak. NanoRefresh beskytter lakerede gulve og forlænger levetiden. NanoRefresh MÅ IKKE bruges på nylakerede gulve (mindst 1 mdr.) På meget slidte gulve anbefales det at følge genlakeringsanvisningen nedenfor. Ved korrekt vedligeholdelse, vil dit Everfloor trægulv holde sig pænt og skabe glæde i dit hjem i mange år.

Genlakering – lettere nedslidning:

Brug slibepapir med korn 100-120 til afslibning af gulvet. Gulvet skal slibes i bræddernes længderetning. Støvsug omhyggeligt efter afslibning, og tør efter med en fugtig klud. Foretag altid en test på et mindre område og tjek vedhæftningen efter 2 dage. Påfør 1-2 lag Concorde vandbaseret gulvlak. Påføres med fyldig rulle. Lakken skal have rumtemperatur ved påføring. Ideel gulvtemperatur er 20°C og en relativ luftfugtighed på ca. 55 %.

Genlakering – stærk nedslidning:

Gulvet nedslibes i 3 trin: 1) Korn 40, 2) korn 60, 3) korn 100. Gulvet slibes i bræddernes længderetning. Støvsug omhyggeligt og tør efter med en fugtig klud. Derfter påføres 1 x Basic grundlak., der mellemstribes og derefter påføres 2 x Concorde gulvlak..

PLET	FJERNES MED:
Frugt, bær, saft, mælk, sodavand, øl, vin, te, kaffe, urin	Everfloor Neutral gulvvask
Chokolade, fedt, olie, tjære, skosværte, beg	Mineralsk terpentin
Farvebånd, stencils, rettelak, kuglepen, blæk, læbestift	½ Husholdningsprit + ½ vand (duples forsigtigt på)
Blod	Koldt vand
Mærker fra sko	Sulfo eller Grundrens

Tekniske Data

14 mm BOEN 3 stav

Træsort	Eg
Dimension	14 x 209 x 2200 mm
Slidlag	3,5 mm
Konstruktion	3-lags opbygget lamel. Toplaget er ædeltræ. Tværgående mellem lag 8,8 mm og bagside 1,7 mm parallelt med toplag består af nåletræ. 5G click system (X-pres)
Overfladebehandling	Færdigbehandlet, matlakeret. Lakeret 7 gange med formaldehyd-fri UV-lak.
Sortering	Animoso
Lim	Gulvene er limet sammen med formaldehydfri lim som er E1 godkendt.
Pakkestørrelse	2,76 m ²
Vægt	23 kg pr. pakke
Antal	6 stk brædder pr. pakke
Gulvvarme	Velegnet. Overfladetemperatur max. 27 grader.
Montering	Monteres som svømmende gulv eller fuldklæbes.

Everfloor A/S

Industriholmen 63 · 2650 Hvidovre · Telefon 43 73 35 22 · Fax 43 73 35 32

CVR nr. 32 76 45 76 · E-mail: everfloor@everfloor.dk · www.everfloor.dk

Specifikation

CombiFoam White Bird Plus+

Underlag til træ- og laminatgulve lagt svømmende, med LDPE160 folie, overlap og selvklæbende tape.

Anvendes under alle typer træ- og laminatgulve.

Tykkelse: 3 mm

Bredde: 100 cm + 10 cm overlap og selvklæbende tape

Længde: 25 meter

Vægt: 25 kg/m³

Pakning: Rulle i plastpose

Lyddæmpning: 19 Db

Dampspærre: LDPE folie 160 my



Vægt
modstand



Fugtmodstand



Lyddæmpning
19 DB



Flexibel